

04/04/2025 v1.4

Description	BISMUTH SOUS-NITRATE. Il peut être utilisé comme fondant pour basse température.
-------------	--

Application Matière première dans l'industrie céramique.

Li ₂ O	ZnO	Cr ₂ O ₃	CaF ₂	80,1	LOI	19,9
Na ₂ O	MnO	B ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃			
K ₂ O	CdO	V ₂ O ₅	P ₂ O ₅			
MgO	CoO	MnO ₂	BeO			
CaO	NiO	SiO ₂	CeO ₂			
SrO	Al ₂ O ₃	TiO ₂	CuO			
BaO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	Pr ₂ O ₃			
PbO	Sb ₂ O ₃	SnO ₂				

Aspect	Poudre.
Couleur (cuit)	


L: a: b:

(25-300)C°	(50-300)C°	(300-500)C°	(500-600)C°	T° Transformation	T° Ramollissement	Point de fusion
				C°	C°	C°

>10μ	>25μ	>40μ	>70μ	>120μ	D50μ
------	------	------	------	-------	------

Ne contiennent pas de plomb ni cadmium.

Remarques : n.a (sans objet), n.d (aucune information disponible), p.n (tests négatifs)



Les données fournies ont été obtenues dans les conditions spécifiques du processus de contrôle de qualité de PRODESCO S.L. et sont à titre informatif uniquement, sans supposer aucune relation contractuelle.