

Se trata de una gama de 12 Esmaltes opacos, brillantes y craquelés. Formulados sin plomo en su composición. Recomendamos su uso en la técnica del Rakú ya que mantienen su estabilidad cromática contrastando así con los efectos de la pasta reducida.

APLICACIÓN: Se puede utilizar bizcocho de pasta blanca, roja o pasta refractaria en la técnica del Rakú.

Se puede esmaltar por inmersión, pero recomendamos a pistola para una mayor homogeneización de la capa, siempre teniendo en cuenta que:

- Un exceso de capa produce un cuarteo poco homogéneo.
- Un defecto de capa produce transparencias y poco desarrollo del cuarteo.

-Según el coeficiente de dilatación de la pasta utilizada, el cuarteo puede ser de mayor o menor tamaño, sobre todo si se utiliza en pastas de alto coeficiente donde el esmalte no llega a cuartear.

El esmalte base de toda la serie es el 13614507 ESM. 5895 BLANCO CRAQUELE

La temperatura de cocción oscila entre 930°C - 1020°C. Recomendada 980°C. Una vez cocida la pieza se recomienda esperar 24 h. y aplicar con un paño "Betún de Judea" para realzar el efecto craquelé.

ESM. 5931 AMARILLO
ESM. 5932 CORAL
ESM. 5933 ROJO
ESM. 5934 AZUL COBALTO
ESM. 5935 VERDE VICTORIA
ESM. 5936 MALVA
ESM. 5937 TURQUESA
ESM. 5938 CELESTE
ESM. 5939 VERDE BRILLANTE
ESM. 5940 MARRON
ESM. 5941 TERRACOTA
ESM. 5942 NEGRO

Tienda

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Fábrica

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>