

La collection se compose de 8 Émaux à Effets Lustrés formules sans plomb dans leur composition.

Il est recommandé d'utiliser un biscuit de pâte rouge, terre cuite ou pâte blanche pour un meilleur développement du métallisé. Les résultats peuvent varier selon l'application et la température de cuisson ; il est donc conseillé de réaliser un test initial dans vos conditions de travail.

APPLICATION:

Par pulvérisation pour une meilleure homogénéisation de la couche, mais en gardant toujours à l'esprit que :

- Un excès de couche provoque le décrochement de l'émail car ce type d'émail est très fondant.
- Un défaut de couche produit une transparence et aucun développement de la métallisation.

Température de cuisson : 980 °C – 1050 °C en atmosphère oxydante. Une fois la température atteinte, ces émaux nécessitent un maintien de température de 30 à 40 minutes.

Ils n'interfèrent pas et n'entravent pas la cuisson avec d'autres émaux d'une fournée.

LA SÉRIE SE COMPOSE DES RÉFÉRENCES SUIVANTES :

ESM. E-17/46 LUSTRE NOIR
ESM. E-17/71 LUSTRE CUIVRE
ESM. E-17/73 LUSTRE LILAS
ESM. E-17/87 LUSTRE CUIVRE
ESM. E-17/81 LUSTRE NOIR
ESM. E-17/50 LUSTRE FER
ESM. E-17/51 LUSTRE CUIVRE
ESM. E-17/69 LUSTRE NOIR

Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter notre Service Technique pour toute question ou clarification.

Boutique

Balmes, 29
46940 Manises Valencia (Spain)

(+34) 96 154 88 21
latienda@prodesco.es
<http://prodesco.es>

Usine

Aviación, 44
46940 Manises Valencia (ESPAÑA)

(+34) 96 154 55 88
admon@prodesco.es
<http://prodesco.es>